



- Mała grubość w porównaniu do tradycyjnych systemów ociepleń (zwykle od 1 do 4 cm).
- Całkowicie mineralny, stosowany również wewnątrz budynków.
- Doskonale sprawdza się zarówno zimą, jak i latem.
- Możliwość wykonania ciągłego ocieplenia (bez połączeń).
- Aplikacja ręczna lub przy użyciu tynkownicy (czas aplikacji krótszy o 70%, nie wymaga specjalistycznej siły roboczej).
- Eliminacja mostków termicznych.
- Materiał do budownictwa ekologicznego, wykorzystujący komponenty ekologiczne i w pełni podlegające recyklingowi
- Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
- Zastosowanie wewnętrzne w budynkach wykończonych cegłą licową.
- Zastosowanie potwierdzone w historycznych centrach miast oraz w budynkach zabytkowych i o wysokich walorach architektonicznych.
- Niepalny (klasa reakcji na ogień A1)
- Wodoodporny i paroprzepuszczalny (μ 9).

ELEX



- Antybakteryjny (dzięki bazie z wapna).
- Antygrzybiczny (dzięki bazie z wapna).
- Antykondensacyjny
- Znaczące opóźnienie termiczne już przy grubości 5 mm (2,5 godziny, a jeśli połączone z farbą Reflex, 3,5 godziny), pojemność cieplna 2200 J/Kg°K.
- Tłumienie akustyczne
- Można barwić w paście z RasoThermo Fino (oszczędność na malowaniu).
- Łatwa realizacja ościeżnic i powierzchni krzywoliniowych.
- Łatwa realizacja sufitów balkonów (bez zabierania przestrzeni i bez demontażu krat i progów). Nie wymaga żadnych zmian w elewacji, ścianach wewnętrznych pomieszczeń ani w instalacjach.
- Zazwyczaj udaje się uniknąć demontażu akcesoriów przymocowanych do ściany (na przykład jednostek zewnętrznych klimatyzatorów).
- Masa proszku, 520 kg/m³ Brak emisji VOC (Volatile Organic Compounds).
- Zredukowana powierzchnia składowania, w magazynie i na placu budowy.
- RasoThermo Fino SRI (Solar Reflectance index/Wskaźnik odbicia słonecznego) : 88.5%
- Reflex CL-50 outdoor SRI (Solar Reflectance index/Wskaźnik odbicia słonecznego): 104.3%
- Brak ryzyka kondensacji wewnętrznej.
- Trwałość porównywalna z trwałością budynku, bez utraty wydajności.

